

Datum: 02.07.2026

UVC 50 FSD

Kategorija: [Stroji za rezanje](#)
Šifra: **UVC50FSD**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Rezalniki cevi UNIFLEX omogočajo čiste reze, vendar je nastajanje prahu, hlapov in vonjav neizogibno. Zato je UNIFLEX razvil sesalno in filtrirno napravo UVC 100 za hkratno uporabo do treh strojev za rezanje cevi ter UVC 50 za servisne delavnice. Uravnoteženo razmerje med volumskim pretokom in negativnim tlakom ohranja zrak čist med rezanjem hidravličnih cevi in ščiti upravljavce pred drobnimi delci. Večstopenjsko čiščenje izpušnega zraka deluje s funkcijo zaustavitve isker, ciklonsko filtrirno tehnologijo za predhodno ločevanje drobnih delcev, filtrom za delce za prah, HEPA filtrom za drobne delce in ogljikovim filtrom za nevtralizacijo vonjav - in vse to z 2-letno garancijo proizvajalca UNIFLEX.

Rezalniki cevi UNIFLEX omogočajo čiste reze, vendar je nastajanje prahu, hlapov in vonjav neizogibno. Zato je UNIFLEX razvil sesalno in filtrirno napravo UVC 100 za hkratno uporabo do treh strojev za rezanje cevi ter UVC 50 za servisne delavnice. Uravnoteženo razmerje med volumskim pretokom in negativnim tlakom ohranja zrak čist med rezanjem hidravličnih cevi in ščiti upravljavce pred drobnimi delci. Večstopenjsko čiščenje izpušnega zraka deluje s funkcijo zaustavitve isker, ciklonsko filtrirno tehnologijo za predhodno ločevanje drobnih delcev, filtrom za delce za prah, HEPA filtrom za drobne delce in ogljikovim filtrom za nevtralizacijo vonjav - in vse to z 2-letno garancijo proizvajalca UNIFLEX.

Tehnične Specifikacije

Dovodni premer	Ø80mm*
D x Š x V (mm)	1,180 x 730 x 820
Max. Vakum	3,250 Pa
Pogonska moč	3.0 kW
Glavna površina filtra	5m ²
Širina posode za zbiranje prahu	10 l
Raven hrupa (dBA)	69
Teža	215 Kg
Sesalna napetost	400 Multivoltage
Max. volumski pretok	700 m ³ /h