TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

Varn. ventil, med., G 1 1/4, vkl. prit. 15 bar

Kategorija: Varnostni ventil G 1 1/4
Šifra: **104998RIE**

Kratek opis

Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1 1/4, AF 50, Trigger pressure 15 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-40
Navoj	G 1 1/4
Ohišje	Brass
Tesnilo	FPM
Tlačna vzmet	C steel
Min. obratovalni tlak [bar]	0.5
Min. nastavljeni tlak [bar]	15
A [mm]	20.0
narediti [mm]	25.0
Max. obratovalni tlak [bar]	26
a/f [mm]	50
H [mm]	152.0
Max. delovna temperatura [°C]	200