TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.03.2024



(slika je simbolična)

Varn. ventil, med., G 1/2, vkl. prit. 1.5 bar

Kategorija: Varnostni ventil G 1/2
Šifra: **104812RIE**

Kratek opis

Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 1.5 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-40
Navoj	G 1/2
Ohišje	Brass
Tesnilo	FPM
Tlačna vzmet	C steel
Min. obratovalni tlak [bar]	0.5
Min. nastavljeni tlak [bar]	1.5
narediti [mm]	12.0
A [mm]	14.0
Max. obratovalni tlak [bar]	26
a/f [mm]	27
H [mm]	93.0
Max. delovna temperatura [°C]	200