**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026



(slika je simbolična)

# Varn. ventil, med., G 1/2, vkl. prit. 24 bar

Kategorija: Varnostni ventil G 1/2
Šifra: **104858RIE**

## Kratek opis

Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 24 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -40 |
| Navoj | G 1/2 |
| Ohišje | Brass |
| Tesnilo | FPM |
| Tlačna vzmet | C steel |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 0.5 |
| narediti [mm] | 12.0 |
| A [mm] | 14.0 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 24 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 26 |
| a/f [mm] | 27 |
| H [mm] | 93.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 200 |