TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 15.11.2026



(slika je simbolična)

Varn.ventil s pol. hod. DN 10, G 3/8, vkl. prit. 25 bar

Kategorija: Varnostni ventil G 3/8
Šifra: **104496RIE**

Kratek opis

Full stroke safety valve DN 10, Brass, Operating temp. -25 °C to 180 °C, G 3/8, AF 27, Trigger pressure 25 bar, Type tested
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-25
Navoj	G 3/8
Ohišje	Brass
Tesnilo	FKM
Tlačna vzmet	Stainless steel
Min. obratovalni tlak [bar]	0.2
D [mm]	12.0
A [mm]	22.0
Min. nastavljeni tlak [bar]	25
a/f [mm]	27
Max. obratovalni tlak [bar]	50
C [mm]	95.0
Max. delovna temperatura [°C]	180