**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 23.11.2026



(slika je simbolična)

# Varn.ventil s pol. hod. DN 8, G 1/4, vkl. prit. 17 bar

Kategorija: Varnostni ventil G 1/4
Šifra: **104050RIE**

## Kratek opis

Full stroke safety valve DN 8, Brass, Operating temperature -25 °C to 180 °C, G 1/4, AF 20, Trigger pressure 17 bar, Type tested
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -25 |
| Navoj | G 1/4 |
| Ohišje | Brass |
| Tesnilo | FKM |
| Tlačna vzmet | Stainless steel |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 0.2 |
| D [mm] | 10.0 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 17 |
| A [mm] | 18.0 |
| a/f [mm] | 20 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 50 |
| C [mm] | 75.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 180 |