TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 23.11.2026



(slika je simbolična)

Varn.ventil s pol. hod. DN 8, G 1/4, vkl. prit. 23 bar

Kategorija: Varnostni ventil G 1/4
Šifra: **104066RIE**

Kratek opis

Full stroke safety valve DN 8, Brass, Operating temperature -25 °C to 180 °C, G 1/4, AF 20, Trigger pressure 23 bar, Type tested
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-25
Navoj	G 1/4
Ohišje	Brass
Tesnilo	FKM
Tlačna vzmet	Stainless steel
Min. obratovalni tlak [bar]	0.2
D [mm]	10.0
A [mm]	18.0
a/f [mm]	20
Min. nastavljeni tlak [bar]	23
Max. obratovalni tlak [bar]	50
C [mm]	75.0
Max. delovna temperatura [°C]	180