TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026

(slika je simbolična)

VITRYL, 8x12mm, 25m

Kategorija: VITRYL
Šifra: **189830TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Enoslojna cev iz prozornega silikona (60 ShA), kakovosti za stik z živili.
Uporaba
Prenos živilskih tekočin in vodnih raztopin, vključno s kislinami in bazami (prosimo, posvetujte se z nami).
Področja uporabe
•
Živilsko-predelovalna industrija
•
Medicina (neinvazivna oprema)
•
Laboratoriji
•
Peristaltične črpalke
Prednosti
Silikon je prožen material, odporen na visoke temperature. Vitryl se lahko uporablja do 200 °C (do 240 °C kratkotrajno) in prenese ponavljajoče se cikle sterilizacije. Vitryl se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah, pri čemer ohranja svojo prožnost.
Primeren je za stik z živili. Skozi cev se lahko prenašajo tudi alkoholi do 50 % vol.
Priključki
Rebrasti priključki z objemkami (trakaste, polžne, vijačne ali tipa »O«). Stiskanje (krimpanje) ni primerno. Cev se lahko namesti tudi na gladke cevi z uporabo objemk.

Enoslojna cev iz prozornega silikona (60 ShA), kakovosti za stik z živili.
Uporaba
Prenos živilskih tekočin in vodnih raztopin, vključno s kislinami in bazami (prosimo, posvetujte se z nami).
Področja uporabe
•
Živilsko-predelovalna industrija
•
Medicina (neinvazivna oprema)
•
Laboratoriji
•
Peristaltične črpalke
Prednosti
Silikon je prožen material, odporen na visoke temperature. Vitryl se lahko uporablja do 200 °C (do 240 °C kratkotrajno) in prenese ponavljajoče se cikle sterilizacije. Vitryl se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah, pri čemer ohranja svojo prožnost.
Primeren je za stik z živili. Skozi cev se lahko prenašajo tudi alkoholi do 50 % vol.
Priključki
Rebrasti priključki z objemkami (trakaste, polžne, vijačne ali tipa »O«). Stiskanje (krimpanje) ni primerno. Cev se lahko namesti tudi na gladke cevi z uporabo objemk.

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	2
Dolžina koluta [m]	25
Teža izdelka [g/m]	73
Notranji premer cevi [mm]	8
Zunanji premer cevi [mm]	12