TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 25.11.2026



(slika je simbolična)

Vklopni ventil »multifix« z nastavljivim gumbomVel.1,G 1/4

Kategorija: Start-up valves
Šifra: **100626RIE**

Kratek opis

Start up valve »multifix«, with adjustable throttle, Size 1, G 1/4, Input pressure 2 - 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems.
The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure.
The filling time can be altered by turning the adjusting screw.

Tehnične Specifikacije

Merjenje pretoka	At P_1 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/4
Ohišje	Die-cast zinc
Serija	multifix
Tesnilo	NBR
Velikost	1
Min. vhodni tlak [bar]	2
Max. vhodni tlak [bar]	16
D [mm]	26.8
A [mm]	47.8
B [mm]	54.2
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	60
Pretok [l/min]	1100