TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 29.09.2026

(slika je simbolična)

Votli vijak, dva krat, G 1/4

Kategorija: Banjo bolt, double
Šifra: **108827RIE**

Kratek opis

Hollow screw, Two times, G 1/4, Working pressure -0.98 to 16 bar, Operating temperature -20 °C to 70 °C, nickel-plated brass
The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass.
Advantages of this new, optimised series:
• Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting
• Can also be used for non-calibrated hoses
• Suitable for vacuum operation

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Min. delovni tlak [bar]	-0.98
Material	Nickel-plated brass
Navoj	G 1/4
Priporočena cev	PA, PU
Rokav	Hostaform
Serija	click-clock
Vpenjalni obroč	Stainless steel
Max. delovni tlak [bar]	16
a/f [mm]	17
L1 [mm]	51.5
Max. delovna temperatura [°C]	70