



(slika je simbolična)

[WINDFLEX 1308 PU, Ø200mm, 10m](#)

Kategorija: [WINDFLEX 1308 PU](#)

Šifra: **174836TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

- Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

- Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

- Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.
- Zelo gladka notranjost.
- Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.
- Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.

Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

- Poltežka sponka ali ležaji.
- Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

- Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

- Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

- Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.
- Zelo gladka notranjost.
- Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.
- Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.

Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

- Poltežka sponka ali ležaji.
- Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,2
Dolžina koluta [m]	10
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	120
Upogibni polmer [mm]	240
Teža izdelka [g/m]	2350
Notranji premer cevi [mm]	200