


Datum: 03.05.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

WINDFLEX 1308 PU, Ø70mm, 10m

Kategorija: [WINDFLEX 1308 PU](#)
Šifra: **174844TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

- Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

- Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

- Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.
- Zelo gladka notranjost.
- Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.
- Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.
- Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

- Poltežka sponka ali ležaji.
- Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

- Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

- Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

- Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.
- Zelo gladka notranjost.
- Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.
- Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.
- Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

- Poltežka sponka ali ležaji.
- Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	0,9
Dolžina cevi [m]	10
Upogibni polmer [mm]	84
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	350
Teža izdelka [g/m]	630
Notranji premer cevi [mm]	70