



(slika je simbolična)

## **WINDFLEX 1500 PU, Ø150mm, 10m**

Kategorija: [WINDFLEX 1500 PU](#)

Šifra: **174648TRIM**

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### **Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.**

**Debelina:** med 0,5 in 0,8 mm.

**Izenačevanje potenciala:** ozemljeno na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

Sesanje različnih prahov in granul

#### **Panoge**

• Kmetijstvo

• Parfumska industrija

• Industrije, vključno z lesno in papirno

• Predelava plastike

• Vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

• Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

• Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

#### **Spoji**

• Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.

• Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

### **Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.**

**Debelina:** med 0,5 in 0,8 mm.

**Izenačevanje potenciala:** ozemljeno na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

Sesanje različnih prahov in granul

#### **Panoge**

• Kmetijstvo

• Parfumska industrija

• Industrije, vključno z lesno in papirno

• Predelava plastike

• Vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

• Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

• Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

#### **Spoji**

• Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.

• Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

## Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,5
Dolžina koluta [m]	10
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	200
Upogibni polmer [mm]	225
Teža izdelka [g/m]	2500
Notranji premer cevi [mm]	150