



(slika je simbolična)

[WINDFLEX 1500 PU, Ø200mm, 10m](#)

Kategorija: [WINDFLEX 1500 PU](#)

Šifra: **174651TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.

Debelina: med 0,5 in 0,8 mm.

Izenačevanje potenciala: ozemljeno na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- Sesanje različnih prahov in granul

Panoge

- Kmetijstvo

- Parfumska industrija

- Industrije, vključno z lesno in papirno

- Predelava plastike

- Vzdrževanje cest

Prednosti

- Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

- Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

Spoji

- Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.

- Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.

Debelina: med 0,5 in 0,8 mm.

Izenačevanje potenciala: ozemljeno na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- Sesanje različnih prahov in granul

Panoge

- Kmetijstvo

- Parfumska industrija

- Industrije, vključno z lesno in papirno

- Predelava plastike

- Vzdrževanje cest

Prednosti

- Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

- Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

Spoji

- Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.

- Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

Tehnične Specifikacije

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Barva | Transparentna |
| Debelina stene [mm] | 1,5 |
| Dolžina koluta [m] | 10 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 150 |
| Upogibni polmer [mm] | 300 |
| Teža izdelka [g/m] | 3200 |
| Notranji premer cevi [mm] | 200 |