

Datum: 01.07.2026



(slika je simbolična)

## WINDFLEX 400 PU, Ø203mm, 10m

Kategorija: [WINDFLEX 400 PU](#)  
Šifra: **174744TRIM**

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti. Izenačevanje potenciala, ozemljitev na koncih jeklene spirale.

#### Uporaba

Sesanje:

- žagovine in lesnih ostružkov

- 

- zraka in hlapov

- 

- odsesavanje oljnih hlapov

#### Področja dejavnosti

- 

- lesna industrija

#### Prednosti

Cev Windflex® 400 PU ima visoko fleksibilnost in zelo dobro mehansko odpornost, kar zagotavlja kakovost stene iz 100-odstotnega poliuretana. Izjemno visoka odpornost proti obrabi.

Odlična fleksibilnost in elastičnost. Primerna za uporabo v širokem temperaturnem območju.

#### Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.

Izenačevanje potenciala, ozemljitev na koncih jeklene spirale.

#### Uporaba

Sesanje:

- 

- žagovine in lesnih ostružkov

- 

- zraka in hlapov

- 

- odsesavanje oljnih hlapov

#### Področja dejavnosti

- 

- lesna industrija

#### Prednosti

Cev Windflex® 400 PU ima visoko fleksibilnost in zelo dobro mehansko odpornost, kar zagotavlja kakovost stene iz 100-odstotnega poliuretana. Izjemno visoka odpornost proti obrabi.

Odlična fleksibilnost in elastičnost. Primerna za uporabo v širokem temperaturnem območju.

#### Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

### Tehnične Specifikacije

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Barva                           | Transparentna |
| Debelina stene [mm]             | 0,4           |
| Dolžina koluta [m]              | 10            |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 50            |
| Upogibni polmer [mm]            | 102           |
| Teža izdelka [g/m]              | 1010          |
| Notranji premer cevi [mm]       | 203           |