

Datum: 26.04.2026



(slika je simbolična)

## **WINDFLEX 600 PU AL, Ø350mm, 10m**

Kategorija: [WINDFLEX 600 PU AL](#)  
Šifra: **174763TRIM**

### Kratek opis

#### **TRICOFLEX**

#### **Fleksibilna cev iz poliuretana na osnovi etra, z ojačano steno s spiralno žico iz pocinkanega jekla. Kakovost vzmeti.**

Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale. Poliuretan je negorljiv in ima certifikat UL94 V2. Brez halogenov.

##### **Uporaba**

Sesanje:

- žagovine in ostružkov

- praškastih živil

- zraka in hlapov

##### **Področja dejavnosti**

- lesna industrija

##### **Prednosti**

Cev WINDFLEX® 600 PU AL je izjemno fleksibilna in zaradi stene iz 100-odstotnega poliuretana na osnovi etra nudi zelo dobro mehansko odpornost. Izjemno visoka odpornost proti obrabi ter odlična fleksibilnost in elastičnost. Odlikuje jo široko temperaturno območje uporabe.

##### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

#### **Fleksibilna cev iz poliuretana na osnovi etra, z ojačano steno s spiralno žico iz pocinkanega jekla. Kakovost vzmeti.**

Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale. Poliuretan je negorljiv in ima certifikat UL94 V2. Brez halogenov.

##### **Uporaba**

Sesanje:

- žagovine in ostružkov

- praškastih živil

- zraka in hlapov

##### **Področja dejavnosti**

- lesna industrija

##### **Prednosti**

Cev WINDFLEX® 600 PU AL je izjemno fleksibilna in zaradi stene iz 100-odstotnega poliuretana na osnovi etra nudi zelo dobro mehansko odpornost. Izjemno visoka odpornost proti obrabi ter odlična fleksibilnost in elastičnost. Odlikuje jo široko temperaturno območje uporabe.

##### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

### Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	0,6
Dolžina koluta [m]	10
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	20
Upogibni polmer [mm]	216
Teža izdelka [g/m]	2620
Notranji premer cevi [mm]	350