

Datum: 01.07.2026



(slika je simbolična)

## WINDFLEX 400 PU, Ø600mm, 5m

Kategorija: [WINDFLEX 400 PU](#)Šifra: **174884TRIM**

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti. Izenačevanje potenciala, ozemljitev na koncih jeklene spirale.

#### Uporaba

Sesanje:

- žagovine in lesnih ostružkov

- zraka in hlapov

- odsesavanje oljnih hlapov

#### Področja dejavnosti

- lesna industrija

#### Prednosti

Cev Windflex® 400 PU ima visoko fleksibilnost in zelo dobro mehansko odpornost, kar zagotavlja kakovost stene iz 100-odstotnega poliuretana. Izjemno visoka odpornost proti obrabi.

Odlična fleksibilnost in elastičnost. Primerna za uporabo v širokem temperaturnem območju.

#### Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.

Izenačevanje potenciala, ozemljitev na koncih jeklene spirale.

#### Uporaba

Sesanje:

- žagovine in lesnih ostružkov

- zraka in hlapov

- odsesavanje oljnih hlapov

#### Področja dejavnosti

- lesna industrija

#### Prednosti

Cev Windflex® 400 PU ima visoko fleksibilnost in zelo dobro mehansko odpornost, kar zagotavlja kakovost stene iz 100-odstotnega poliuretana. Izjemno visoka odpornost proti obrabi.

Odlična fleksibilnost in elastičnost. Primerna za uporabo v širokem temperaturnem območju.

#### Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

### Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	0,4
Dolžina koluta [m]	5
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	10
Upogibni polmer [mm]	300
Teža izdelka [g/m]	4600
Notranji premer cevi [mm]	600