TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

Zaporni ventil na hitri priklop, kromirana medenina, G 1/4 IT

Kategorija: Quick-stop shut-off valves, chrome-plated brass
Šifra: **103751RIE**

Kratek opis

Quick connect blocking valve brass chrome plated, DIN 4817 DVGW, G 1/4 IT, DN 7, max. 4 bar liquid gas/16 bar non-corrosive gases

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Delovni tlak	max. 4 bar / 16 bar (depending on the medium)
DVGW odobritev	DIN 4817-1:1981-04
Kolo	Plastic
O-tesnilo	NBR quality (Perbunan-n), resistant to heating oil
Ohišje	Chrome-plated brass Ms58
Povezava	G 1/4 male
Pretok	No information, this depends on the operating pressure and medium
Standardni navoj	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Steblo	Brass Ms58
DN	7
Max. delovna temperatura [°C]	60