**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026



(slika je simbolična)

# Zaporni ventil na hitri priklop, lahka med., 10 mm cevni prik.

Kategorija: Quick-stop shut-off valves, brass
Šifra: **103748RIE**

## Kratek opis

Quick connect blocking valve bright brass ,DIN 4817 DVGW,10 mm pipe connec.,DN 7,max. 4 bar liquid gas/16 bar non-corrosive gases

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Delovni tlak | max. 4 bar / 16 bar (depending on the medium) |
| DVGW odobritev | DIN 4817-1:1981-04 |
| Kolo | Plastic |
| O-tesnilo | NBR quality (Perbunan-n), resistant to heating oil |
| Ohišje | Brass Ms58 |
| Pretok | No information, this depends on the operating pressure and medium |
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Steblo | Brass Ms58 |
| DN | 7 |
| Povezava | 10 mm pipe connection |
| Max. delovna temperatura [°C] | 60 |