**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 16.11.2026



(slika je simbolična)

# Zaščitna spojka s tipko z Z.N.I.D. 6, ISO 6150 C, G 3/8 Z.N.

Kategorija: Pushbutton safety coupling DN 6, male
Šifra: **141932RIE**

## Kratek opis

Pushbutton safety coupling I.D. 6, ISO 6150 C, Stainless steel, G 3/8 ET, Operating pressure max. 12 bar, Temp. -20 °C to 200 °C
"
High quality, robust and long-lifetime quick connect coupling in a safety design that can be operated with one hand.
When pushed for the first time the coupling is vented, the plug remains securely in the coupling.
After a second push the plug is released.
This prevents a potential ""whiplash effect"" and the risk of operating personnel is practically excluded.
The safety version meets ISO standard DIN EN ISO 4414.
Areas of application: Pneumatic system, machine and plant engineering, measurement, monitoring and control systems, manufacturing industry, workshops, automotive, mining, offshore.
"

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Gumb | Stainless steel |
| Merjenje pretoka | at 6 bar and $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navojni kos | Galvanised steel |
| Ohišje | Stainless steel |
| Povezava | G 3/8 ET |
| Tesnilo | FKM |
| Ventil | Brass |
| Vtični profil | acc. ISO 6150 C |
| Vzmet | Stainless steel |
| DN | 6 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 12 |
| a/f [mm] | 20 |
| Dolžina [mm] | 54.0 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 200 |
| Pretok | 1150 l/min (air) |